

SCHÄGERO[®]
matic

Geschirrspülmaschine


GS 50




Die Pluspunkte der Geschirrspülmaschine GS50 im Überblick:



- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt, dadurch extrem robust und langlebig, Rückwand aus weißer Skinplate
- Doppelwandige Türe
- Unterbaufähig



- Mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen von 60, 90 und 180 Sekunden Dauer, theoretische Stundenleistung 60, 40 bzw. 20 Körbe/h
- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit LCD-Display und Folientastatur mit farblicher Anzeige des Betriebszustandes, mit Leuchtbalken, welche die Restlaufzeit des gewählten Programms anzeigen, Signalton am Programmende, elektronische Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boiler Temperatur



- Elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen
- Verschweißter Tank ohne Schmutzecken für optimale Hygiene
- Gezogene Hygiene-Korbführungen



- Rotierendes Waschsystem, bestehend aus je 1 Wasch- und je 1 Nachspülarm oben und unten
- Vollautomatischer Betrieb beim Tankfüllen, Erhitzen und Spülen
- Serienmäßig mit eingebauten Dosiergeräten für Reiniger und Nachspülmittel
- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich

Elektronisch aktivierbare Zusatzfunktionen:

- **Thermostop:** System zur permanenten Einhaltung der gewünschten Boilertemperatur, d.h. die Maschine spült so lange, bis die eingestellte Boilertemperatur erreicht ist und startet erst dann die Nachspülung. Somit ist eine optimale Hygiene gewährleistet, da nie mit kaltem Wasser nachgespült wird

Ausstattungs-Features:

- **DuoFlo:** eingebaute Hochleistungspumpe mit einem Einlass und zwei Auslässen, dadurch keinerlei Druckverlust sowie eine deutliche Geräuschreduzierung um 50 Prozent
- **HotWash:** optimierte Reinigungsleistung und bessere Abtrocknung des Spülgutes durch parallel arbeitende Heizelemente für eine konstante Tanktemperatur

Optionen gegen Mehrpreis:

- Eingebaute Ablaufpumpe (Laugenpumpe)
- Unterbau aus Chromnickelstahl

Korb-Grundausrüstung:

- Lieferung inklusive einer 2-teiligen Korb-Grundausrüstung, bestehend aus 1 Universalkorb und 1 Tellerkorb

Spülmittlempfehlung:

- Als Spülmittel empfehlen wir SCHÄGRO-mat C10 Desinfektionsreiniger und V370 Glanz Trockner

Ihr Service-Plus:

- *Ein Jahr Vollgarantie*
- *Sicherheit auch nach dem Kauf durch unseren werks-eigenen Kundendienst, im Notfall auch an Wochenenden sowie an Feiertagen!*

Technische Daten:

Modell	GS50
Abmessungen (B x T x H)	575 x 605 x 820 mm
Korbgröße	500 x 500 mm
Einschubhöhe	325 mm
Dauer des Waschprogrammes	60/90/180 Sekunden
Theoretische Stundenleistung	60/40/20 Körbe/h max.
Leistung Waschpumpe	0,47 kW
Leistung Tankheizung	1,4 kW
Leistung Boilerheizung	4,9 kW
Anschlusswert gesamt	6,8 kW
Betriebsspannung	400 V
Fassungsvermögen Tank	20,0 Liter
Fassungsvermögen Boiler	6,0 Liter
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	2,7 Liter
Erforderlicher Betriebsdruck	2 – 4 Bar
Wasser-Anschluss	3/4 Zoll
Wasser-Ablauf	Ø 50 mm

