

**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
*matic*

Universalspülmaschine

GS 60



# GS60


# SCHÄGRO<sup>®</sup> matic

## Die Pluspunkte der Universalspülmaschine GS60 im Überblick:



Aufgrund des Frischwassersystems für das Spülen von Geschirr und Gläser geeignet.


- Höchste Hygiene und Sauberkeit: dank des serienmäßigen Frischwassersystems, welches vor der Nachspülung 2,3 l Waschwasser mit Schmutzpartikel am Tankboden abpumpt und über die Nachspülung 2,3 l Frischwasser zuführt



- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt. Rückwand aus weißer Skinplate

- Doppelwandige Ausführung, somit wärme- und geräuschgedämmt

- Aufgrund der Einschubhöhe von 355 mm können auch Tablett GN 1/1 problemlos gespült werden



- Mit herausnehmbarem CNS-Tankfilter, welcher den Tank- vom Waschraum trennt, Laugenfilter über dem Wasserablauf

- Tiegezugene Hygiene-Korbführungen
- Tiefgezogener, abgerundeter und selbstreinigender Tank ohne Schmutzecken für optimale Hygiene



- Mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen von 60, 90 und 180 Sekunden Dauer

- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit LCD-Display und Folientastatur mit farblicher Anzeige des Betriebszustandes, mit Leuchtbalken, welche die Restlaufzeit des gewählten Programms anzeigen, Signalton am Programmende, elektronische Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boilerterperatur

- Soft-Start mit stufenweiser Steigerung der Waschintensität

- Elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen

- Rotierende Wasch- und Nachspülarne oben und unten

- Serienmäßig mit elektronisch geregelten Dosiergeräten für Wasch- und Nachspülmittel, sowie Wasserablaufpumpe (Laugenpumpe)

- Nachspülung über einen vom bauseitigen Wasserdruck unabhängigen Boiler, dadurch immer ein optimales Nachspülergebnis

- Unterbaufähig

- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich

### Elektronisch aktivierbare Zusatzfunktionen:

- **Thermostop:** System zur permanenten Einhaltung der gewünschten Boilerterperatur, d.h. die Maschine spült so lange, bis die eingestellte Boilerterperatur erreicht ist und startet erst dann die Nachspülung. Somit ist eine optimale Hygiene gewährleistet, da nie mit kaltem Wasser nachgespült wird

- **Energy Saving:** System zur Energie-Einsparung durch Reduzierung der Boilerterperatur um 15 °C bei längeren Standzeiten

- **Rapid Ready System:** System zur Verkürzung der Aufheizzeit beim Einschalten der Maschine durch Befüllung des Tanks über den Boiler

### Ausstattungs-Features:

- **DuoFlo:** eingebaute Hochleistungspumpe mit einem Einlass und zwei Auslässen, dadurch keinerlei Druckverlust sowie eine deutliche Geräuschreduzierung um 50 Prozent

- **HotWash:** optimierte Reinigungsleistung und bessere Abtrocknung des Spülgutes durch parallel arbeitende Heizelemente für eine konstante Tanktemperatur

- **ProClean:** Selbstreinigungsprogramm (180 Sekunden)

- **ProGressive:** Dreistufiges Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge

- **ProGlass:** Spezielles Gläserspülprogramm

### Korb-Grundausrüstung:

- Lieferung inklusive einer 3-teiligen Korb-Grundausrüstung, bestehend aus 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Gläserkorb mit Einteilung

### Spülmittelpfehlung:

- Als Spülmittel empfehlen wir SCHÄGRO-mat C10 Desinfektionsreiniger und V370 Glanztrockner.

### Ihr Service-Plus:

- *Ein Jahr Vollgarantie*

- *Sicherheit auch nach dem Kauf durch unseren werkseigenen Kundendienst, im Notfall auch an Wochenenden sowie an Feiertagen!*

### Technische Daten:

Modell	GS60
Abmessungen (B x T x H)	600 x 600 x 820 – 850 mm
Korbgröße	500 x 500 mm
Auch für Tablett GN 1/1 geeignet	
Einschubhöhe	355 mm
Dauer des Waschprogrammes	60/90/180 Sekunden
Theoretische Stundenleistung	60/40/20 Körbe/h max.
Leistung Waschpumpe	0,47 kW
Leistung Tankheizung	1,4 kW
Leistung Boilerheizung	6,0 kW
Anschlusswert gesamt	7,9 kW
Betriebsspannung	400 V
Fassungsvermögen Tank	15,0 Liter
Fassungsvermögen Boiler	6,0 Liter
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	2,3 Liter
Erforderlicher Betriebsdruck	2 – 4 Bar
Wasser-Anschluss	3/4 Zoll
Wasser-Abfluss	Ø 50 mm

**SCHÄGRO<sup>®</sup>**  
GROSSKÜCHENTECHNIK

**SCHÄGRO Großküchentechnik GmbH & Co. KG**

Lichtenberger Str. 35  
71720 Oberstenfeld  
www.schaegro.de

Tel.: 0 70 62/94 00-0  
Fax: 0 70 62/94 00-40  
Mail: info@schaegro.de

