

SCHÄGRÖ®

GROSSKÜCHENTECHNIK

KOCHGERATESERIE

EcoLine



KOCHGERATE-SERIE

Ecoline

Die neuentwickelte Kochgeräteserie „Ecoline“ von Schögrö vereint Spitzentechnik mit günstigem Preis bei größter Flexibilität. Stark in der Leistung, günstig im Verbrauch, Zuverlässigkeit und größtmögliche Hygiene zeichnet die neue Serie „Ecoline“ besonders aus.

Durch den Aufbau der Kochgeräteserie „Ecoline“ in Breiten von 40 cm, 80 cm und 120 cm lassen sich individuelle und maßgeschneiderte Großküchenlösungen problemlos realisieren.

Bei der technischen Ausführung der Geräte wurde auf einfache Bedienung und leichte Reinigung besonderer Wert gelegt. Die komplett aus Chromnickelstahl gefertigten Geräte lassen sich leicht zu einem Kochblock zusammenbauen. Optional kann eine fugenlose Hygieneabdeckung geliefert werden. Selbstverständlich verfügt die neue Kochgeräteserie „Ecoline“ auch über Herde mit der neuen, energiesparenden Induktionstechnik.



Selbstverständlich sind sämtliche Geräte **CE-geprüft** und in **spritzwassergeschützter Ausführung** (IPX-4) gefertigt. **1 Jahr Vollgarantie!**

Die Vorteile auf einen Blick:

- 1** Konstruktion nach den geltenden europäischen Sicherheitsnormen (CE-geprüft).
- 2** Optional gegen geringen Aufpreis mit fugenloser Hygieneabdeckung aus 2 mm starkem Chromnickelstahl lieferbar. Gerätetiefe dann 860 mm (statt 850 mm).
- 3** Auf der Brennerwanne dicht montierte Gas-Brenner mit integrierter Pilotflamme und Leistungen von 3,5 bis 7 kW, untereinander beliebig kombinier- und austauschbar.
- 4** Leistungsstarke Friteusen mit 1 kW Heizleistung pro Liter Beckeninhalte.
- 5** Hygieneausführung mit abgerundeten Innenecken und -kanten mit großem Radius. Durchgehende, glatte Oberflächen.
- 6** Gut sichtbare, hochwertige Bedienelemente.
- 7** Breiter, ergonomischer Backofengriff.
- 8** Backofengröße: GN 2/1.
- 9** Die Geräte können dank des Doppelbodens auch problemlos auf einem bauseitigen Sockel montiert werden.
- 10** Weniger Standfüße: Miteinander verbundene Geräte stehen auf einem gemeinsamen Standfuß.
- 11** Die Anschlüsse sind über ein Installationsfenster (150 x 200 mm) im Geräteboden vom Innenraum der Geräte aus leicht zugänglich.
- 12** Verblockung von Einzelgeräten mit Verbindungsschienen (20, 50, 75 oder 100 mm breit) möglich.
- 13** Große Gerätepalette zur Auswahl.
- 14** Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
- 15** Günstige Anschaffungskosten.



KOCHGERATE-SERIE

EcoLine



EH-40



EHE-80



EPS-40



EPS-80



IHE-40-V



CH-80



EBP-40C



EBMC-80

Elektroherde:

2-Platten- (EH-40) bzw. 4-Platten-Elektroherde (EH-80) in 40 cm bzw. 80 cm Breite. Rechteck-Kochplatten mit je 3 kW Leistung. Vorne offener Unterschrank (EH-40, EH-80). Modell EHE-80 mit Elektrobackofen mit 5 kW Leistung.

Elektro-Großkochfelder:

Elektro-Großkochfelder in 40 cm (EPS-40) bzw. 80 cm Breite (EPS-80) mit 2 bzw. 4 getrennt schaltbaren Kochzonen zu je 3 kW Leistung. Vorne offener Unterschrank (EPS-40, EPS-80). Modell EPSE-80 mit Elektrobackofen mit 5 kW Leistung.

Ceran-Kochfelder:

Ceran-Kochfelder in 40 cm (CH-40) bzw. 80 cm (CH-80) Breite. Auch als Ausführung mit Topferkennung lieferbar (Modelle CHT-40 bzw. CHT-80). 2 bzw. 4 getrennt schaltbare Kochzonen mit je 4 kW Leistung. Vorne offener Unterschrank (CH-40, CH-80, CHT-40, CHT-80). Modell CHE-80 mit Elektrobackofen mit 5 kW Leistung.

Induktionsherd:

Induktionsherd (IHE-40) in 40 cm Breite. Ausführung mit 2 getrennt schaltbaren Induktionsspulen mit je 5 kW Leistung. Vorne offener Unterschrank.

Elektro-Grillplatten:

Grillplatten in 40 cm (EBP-40) oder 80 cm Breite (EBP-80) mit 1 bzw. 2 Grillzonen mit je 5 kW Leistung. Ausführung L mit glatter Stahlplatte und Ausführung C mit Compound-Grillplatte. Vorne offener Unterschrank.

Elektro-Wasserbäder:

Elektro-Wasserbäder in 40 cm (EBM-40) oder 80 cm Breite (EBM-80). Becken geeignet für 1 x GN 1/1, bzw. 2 x GN 1/1, 200 mm tief. Heizleistung 2 bzw. 4 kW. Vorne offener Unterschrank (EBM-40, EBM-80). Modelle EBMC-40 und EBMC-80 mit Elektro-Wärmeschrank (1,2 bzw. 1,8 kW mit 1 bzw. 2 Flügeltüren). Modell EBMC-80 auch in der Variante mit 1 Wasserbadbecken GN 1/1-200 links oder rechts und Arbeitsfläche rechts oder links lieferbar (EBMC-80L bzw. EBMC-80R).



EF 2-40



EUB-40

Elektro-Friteusen:

Elektro-Friteusen in 40 cm Breite. Modell EF-1/40: 1 Fritierbecken mit 15 l Nutzinhalt, Leistung 15 kW. Modell EF-2/40 mit 2 Fritierbecken à 7,5 l Nutzinhalt, Leistung 2 x 7,5 kW. Unterschrank beider Modelle mit Flügeltüre.

Elektro-Multibräter:

Elektro-Multibräter in 40 cm (EUB-40) bzw. 60 cm Breite (EUB-60-ECO). Bratplatte mit Stopfen aus Compound mit 1 Heizzone, im Unterbau 1 Schublade mit Auffangbehälter GN 1/1-200, darunter offenes Fach.

TECHNISCHE DATEN:

Elektroherde.....	EH-40	EH-80	EHE-80.....
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Kochplatten (Anzahl und Leistung)	2 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW
.....	+ Backofen à 5 kW
Gesamtanschlußwert.....	6 kW / 400 V	12 kW / 400 V	17 kW / 400 V

Elektro-Großkochfelder.....	EPS-40.....	EPS-80.....	EPSE-80
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Kochzonen (Anzahl und Leistung)	2 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW
.....	+ Backofen à 5 kW
Gesamtanschlußwert.....	6 kW / 400 V	12 kW / 400 V	17 kW / 400 V

Ceran-Kochfelder.....	CH-40/CHT-40	CH-80/CHT-80	CHE-80
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Kochzonen (Anzahl und Leistung)	2 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW
.....	+ Backofen à 5 kW
Topferkennung	nein/ja.....	nein/ja	nein
Gesamtanschlußwert.....	8 kW / 400 V	16 kW / 400 V	21 kW / 400 V

Induktionsherd/Multibräter	IHE-40	EUB-40	EUB-60-ECO
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	400 x 850 x 850	600 x 850 x 850
Leistung Kochzonen/Größe Bratplatte	2 x 5,0 kW	325 x 530 x 100	500 x 500 x 100
Topferkennung	ja	-	-
Gesamtanschlußwert.....	10 kW / 400 V	6,5 kW / 400 V	10 kW / 400 V

Elektro-Grillplatten	EBP-40L/EBP-40C.....	EBP-80L/EBP-80C.....
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Grillzonen (Anzahl und Leistung)	1 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Gesamtanschlußwert.....	5 kW / 400 V	10 kW / 400 V

Elektro-Wasserbäder	EBM-40.....	EBMC-40.....	EBM-80.....
Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	400 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	1 x GN 1/1-200.....	1 x GN 1/1-200	2 x GN 1/1-200
.....	+ Wärmeschrank.....
Gesamtanschlußwert.....	2 kW / 230 V	3,2 kW / 230 V	4 kW / 230 V

.....	EBMC-80.....	Elektro-Friteuse EF1-40 ..	Elektro-Friteuse EF2-40
Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	400 x 850 x 850	400 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	2 x GN 1/1-200.....	1 Becken à 15 l Nutzinhalt ..	2 Becken à 7,5 l Nutzinhalt
.....	Unterbau mit Flügeltüre	Unterbau mit Flügeltüre
Gesamtanschlußwert.....	5,8 kW / 230 V	15 kW / 400 V	15 kW / 400 V

KOCHGERATE-SERIE

EcoLine



GH-40



GHG-80



GHGC-120



GPSE-80



GF-1/40



GBP-80C

Gasherde:

Gasherde in Breiten von 40 cm mit 2 Kochstellen (GH-40), 80 cm mit 4 Kochstellen (GH-80), bzw. 120 cm mit 6 Kochstellen (GH-120). Die Bestückung mit Gasbrennern zu 3,5 kW oder 7 kW ist ohne Aufpreis frei wähl- und kombinierbar. (Die Modelle -H sind komplett mit 7 kW-Gasbrennern ausgestattet) Modelle GH mit einem vorne offenen Unterschrank. Auch erhältlich mit Elektro-Backofen mit 5 kW Leistung (Modelle GHE) oder mit Gas-Backofen mit 6,1 kW Leistung (Modelle GHG). Die Modelle GHEC-120, bzw. GHGC sind zusätzlich zum Elektro- bzw. Gas-Backofen im Unterbau mit einem Wärmeschrank (1,2 kW Leistung) mit Flügeltüre ausgestattet.

Gas-Glühplattenherde:

Glühplattenherde in 80 cm Breite mit 1 Kochzone (12 kW-Leistung). Vorne offener Unterschrank (GPS-80). Das Modell GPSE-80 ist zusätzlich mit einem Elektro-Backofen mit 5 kW Leistung, das Modell GPSG-80 mit einem Gasbackofen mit 6,1 kW Leistung ausgestattet.

Gas-Grillplatten:

Grillplatten in 40 cm (GBP-40) oder 80 cm Breite (GBP-80) mit 1 bzw. 2 Grillzonen mit je 6,2 kW Leistung. Ausführung L mit glatter Stahlplatte und Ausführung C mit Compound-Grillplatte. Vorne offener Unterschrank.

Gas-Friteusen:

Friteuse in 40 cm (GF-1/40) oder 60 cm Breite (GF-2/60-ECO) mit einem Fritierbecken mit 18l Nutzinhalt und 18 kW Leistung bzw. 2 Fritierbecken mit je 13,5l Nutzinhalt und je 11 kW Leistung. Vorne offener Unterschrank.



Gas- und Elektro-Nudelkocher:

Nudelkocher in 40 cm Breite mit einem Becken GN 1/1 und 40l Nutzinhalt. Ausführung EPK-40 mit Elektrobeheizung (8 kW) oder Ausführung GPK-40 mit Gasbeheizung (12,5 kW).

Außerdem lieferbar:

(ohne Abbildung)

**Elektro-Frittenwanne
Gas-Lavasteingrill**

GPK-40

EPK-40

TECHNISCHE DATEN:

GasherdeGH-40.....GH-80.....GH-120

Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850.....	800 x 850 x 850.....	1200 x 850 x 850.....
Anzahl der Brenner / Leistung	1 x 3,5 kW + 1 x 7 kW	2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW	3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW.....
Anschlußwert gesamt	10,5 kW / Gas.....	21,0 kW / Gas.....	31,5 kW / Gas.....

GasherdeGHE-80GHG-80GHE-120.....

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850.....	800 x 850 x 850.....	1200 x 850 x 850.....
Anzahl der Brenner / Leistung	2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW	2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW	3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW.....
Backofen	Elektro-Backofen à 5 kW	Gas-Backofen à 6,1 kW	Elektro-Backofen à 5 kW
.....	links offenes Fach
Anschlußwert gesamt	21 kW Gas+5kW/400V	27,1 kW / Gas	31,5 kW Gas+5kW/400V

GasherdeGHG-120GHEC-120GHGC-120

Abmessungen in mm (BxTxH)	1200 x 850 x 850.....	1200 x 850 x 850.....	1200 x 850 x 850.....
Anzahl der Brenner / Leistung	3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW	3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW	3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW.....
Backofen	Gas-Backofen à 6,1 kW	Elektro-Backofen à 5 kW	Gas-Backofen à 6,1 kW.....
.....	links offenes Fach	E.-Wärmeschrank 1,2 kW	E.-Wärmeschrank 1,2 kW.....
Anschlußwert gesamt	37,6 kW / Gas.....	31,5 kW Gas+6,2kW/400V	37,6 kW Gas+1,2kW/230V

Gas-GlühplattenherdeGPS-80GPSE-80.....GPSG-80.....

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850.....	800 x 850 x 850.....	800 x 850 x 850.....
Anzahl der Kochzonen / Leistung	1 x 12,0 kW	1 x 12,0 kW	1 x 12,0 kW
.....	+ Elektro-Backofen à 5 kW	+ Gas-Backofen à 6,1 kW.....
Anschlußwert gesamt	12,0 kW / Gas.....	12 kW Gas+5kW/400V	18,1 kW / Gas

Gas-GrillplattenGBP-40 L/CGBP-80 L/C.....

Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850.....	800 x 850 x 850
Anzahl der Grillzonen / Leistung	1 x 6,2 kW	2 x 6,2 kW.....
Anschlußwert gesamt	6,2 kW / Gas	12,4 kW / Gas

Friteusen/NudelkocherGF-1/40GF-2/60-ECO.....GPK-40/EPK-40.....

Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850.....	600 x 850 x 850.....	400 x 850 x 850
Beckengröße	GN 1/1
Nenninhalt in Liter	18 l.....	2 x 13,5 l	40 l
Anschlußwert gesamt	18 kW / Gas	22 kW / Gas	12,5 kW Gas/8,0 kW 400 V.....



EKS-150

Rund-Kochkessel:

Indirekt beheizte Rundkochkessel mit 40, 60, 80, 100 oder 150 Liter Inhalt. Elektrische Beheizung (EKS-40, EKS-60, EKS-80, EKS-100, EKS-150) oder Gasbeheizung (GKS-60, GKS-80, GKS-100, GKS-150). Serienmäßig mit einwandigem Deckel. Gegen Aufpreis mit doppelwandigem, komplett verschweißtem Deckel lieferbar.



EKH-90

EKM-50

Kippbratpfanne:

Kippbratpfannen in 2 Größen mit Chromnickelstahl-Tiegel mit Compound-Boden. Lieferbar in 2 Breiten:

- 80 cm Breite mit 35 Litern Nutzinhalt und Motorkippung. Elektro-Beheizung mit 9,5 kW Leistung (EKM-50) oder Gas-Beheizung mit 13,5 kW Leistung (GKM-50).
- 120 cm Breite mit 41 Litern Nutzinhalt und Handkippung (Modelle EKH, GKH) oder Motorkippung (Modelle EKM, GKM) lieferbar. Elektro-Beheizung mit 12 kW Leistung (EKH-90/EKM-90) oder Gas-Beheizung mit 15 kW Leistung (GKH-90/GKM-90).



AT-40

ATL-80

Tischelemente:

Arbeitstische in 40, 60 oder 80 cm Breite mit vorne offenem Unterbau und fester Frontblende (Modelle AT) oder mit Schublade (Modelle ATL). Auch mit fester Frontblende und einem Wärmeschrank (1,2 kW bzw. 1,8 kW Leistung) mit Flügeltüren im Unterbau lieferbar (ATC-40 bzw. ATC-80).

TECHNISCHE DATEN:

Elektro-RundkochkesselEKS-40.....EKS-60.....

Abmessungen in mm (BxTxH)	600 x 850 x 850	600 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	40 l	60 l
Anschlußwert Gesamt	12 kW / 400 V	12 kW / 400 V

Elektro-RundkochkesselEKS-80.....EKS-100.....EKS-150

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	80 l	100 l	150 l
Anschlußwert Gesamt	15 kW / 400 V	18 kW / 400 V	22 kW / 400 V

Gas-Rundkochkessel.....GKS-60.....GKS-80

Abmessungen in mm (BxTxH)	600 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	60 l	80 l
Anschlußwert Gesamt	16 kW/Gas	24 kW/Gas
.....	0,5 kW / 230 V Elektro	0,5 kW / 230 V Elektro

Gas-Rundkochkessel.....GKS-100.....GKS-150

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	100 l	150 l
Anschlußwert Gesamt	24 kW/Gas	28 kW/Gas
.....	0,5 kW / 230 V Elektro	0,5 kW / 230 V Elektro

Elektro-KippbratpfanneEKM-50EKH-90EKM-90

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	1200 x 850 x 850	1200 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	35 l	41 l	41 l
Kippung	Motor-Kippung 0,5 kW	Hand-Kippung	Motor-Kippung 0,5 kW
Anschlußwert Gesamt	9,5 kW / 400 V	12 kW / 400 V	12,5 kW / 400 V

Gas-KippbratpfanneGKM-50.....GKH-90GKM-90

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	1200 x 850 x 850	1200 x 850 x 850
Nenninhalt in Liter	35 l	41 l	41 l
Kippung	Motor-Kippung 0,5 kW	Hand-Kippung	Motor-Kippung 0,5 kW
Anschlußwert Gesamt	13,5 kW / Gas	15 kW Gas	15 kW / Gas
.....	+ 0,5 kW / 230V	+ 0,5 kW / 230V

Tischelemente:AT-40/ATL-40ATC-40AT-60-ECO/ATL-60-ECO

Abmessungen in mm (BxTxH)	400 x 850 x 850	400 x 850 x 850	600 x 850 x 850
Front	feste Frontblende/Schublade	feste Frontblende	feste Frontblende/Schublade
Unterbau	vorne offen	Wärmeschrank	vorne offen
.....	mit Flügeltüre
Anschlußwert Gesamt	-	1,2 kW / 230 V	-

Tischelemente:AT-80/ATL-80ATC-80

Abmessungen in mm (BxTxH)	800 x 850 x 850	800 x 850 x 850
Front	feste Frontblende/Schublade	feste Frontblende
Unterbau	vorne offen	Wärmeschrank
.....	mit Flügeltüren
Anschlußwert Gesamt	-	1,8 kW / 230 V

SCHÄGRO®

GROSSKÜCHENTECHNIK

So finden Sie uns:



Schägro Großküchentechnik GmbH & Co. KG

In den Dorfwiesen 14
71720 Oberstenfeld-Gronau

Tel: 0 70 62/94 00-0
Fax: 0 70 62/94 00-40

www.schaegro.de
info@schaegro.de

