

SCHÄGGRO[®]
matic

GESCHIRRSPULMASCHINEN

MODELLE

B 250 / 253



GESCHIRRSPULMASCHINEN

B 250/253



**Komplett
aus CNS
18/10
gefertigt.**




**Selbst-
reinigen-
der Tank
für ab-
solute
Hygiene.**



**Gründlich
reini-
gendes
Wasch-
und Nach-
spül-
system.**



**Übersicht-
liches
Bedien-
Panel**



**Mit 4-
teiliger
Korb-
Grundaus-
stattung.**

Qualität muß nicht teuer sein.

Die neuen Schägro-matic Geschirrspülmaschinen B 250 und B 253: Dank der kompakten Bauweise finden Sie überall einen Platz für die Aufstellung, egal ob als Auf- oder Untertischmaschine. Aufgrund der Einschubhöhe von 285 mm können neben dem üblichen Geschirr auch alle anderen Arten von größeren Grilltellern, Platten, u.s.w. problemlos gespült werden. Die Geräte der Serie B bieten einen großen Nutzraum trotz geringen Außenabmessungen, einfache Reinigung und hohe Spüleistung zu einem vernünftigen Preis.

Die Pluspunkte der Serie B im Überblick:

- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt, dadurch extrem robust und langlebig; mit doppelwandiger Türe, Rückwand aus weißer Skinplate (Modell B 250).
- Sicher und zuverlässig, 1 Jahr Vollgarantie.
- Die Spüldauer kann durch 2 fest eingestellte Spülprogramme von 60 und 180 Sekunden Dauer individuell dem Verschmutzungsgrad des Spülgutes angepaßt werden.
- Übersichtliches Bedienpanel mit Hauptschalter, Programm-Wahlschalter, Programm-Startschalter, sowie Kontrolleuchten für Betrieb, Heizung und Programmablauf.
- Rotierendes Waschsysteem, bestehend aus je 1 Wascharm und 1 Nachspülarms oben und unten. Der untere Wascharm ist komplett aus CNS gefertigt und aufgrund seiner nach innen gewölbten Düsen selbstreinigend.
- Bei der Konstruktion des Tanks wurde auf abgerundete Ecken und Kanten ohne tote Winkel geachtet. Der Tankboden ist mit einem Gefälle zum Ablauf hin ausgeführt und somit selbstreinigend. Alle diese Punkte gewährleisten eine einfache Reinigung und absolute Hygiene.
- Hohe Spüleistung bei geringem Strom- und Spülmittelbedarf.
- Vollautomatischer Betrieb beim Tankfüllen, Erhitzen und Spülen.
- Die Tank- und Boilerheizungen arbeiten im Wechselbetrieb, um die installierte Stromleistung auf ein Mindestmaß zu reduzieren und Energie zu sparen.
- Serienmäßig mit eingebauten Dosiergeräten für Wasch- und Nachspülmittel (B 253), bzw. einem Dosiergerät für Nachspülmittel (B 250).
- Mit Türsicherheitsschalter, Überhitzungsschutz und thermostatisch gesteuerter Tank- und Boilerheizung.
- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich.
- Bei geänderter Korb-Grundausrüstung und unter Verwendung eines anderen Spülmittels können die Geschirrspülmaschinen B 250/B 253 auch als Gläserspülmaschinen eingesetzt werden.

Serienmäßig mit 4-teiliger Korb-Grundausrüstung:

1 Grund- und 1 Tellerkorb, 1 Besteck- und 1 Tasseneinsatz.



TECHNISCHE DATEN:

Modell	B 250	B 253
Abmessungen in mm (BxTxH)	575 x 600* x 830	575 x 600* x 850
Korbgröße in mm	500 x 500	500 x 500
Wasserverbrauch/Spülvorgang in Liter	3	3
Spüldauer in Sekunden	60/180	60/150
Spüleistung/Körbe pro Stunde	ca. 60 bzw. 20	ca. 60 bzw. 24
Einschubhöhe in mm	285	285
Pumpenleistung in kW	0,65	0,8
Tankheizung in kW	3,0	3,0
Boilerheizung in kW	3,0	4,9
Anschlußwert ges. in kW	3,65	5,7
Spannung	400 V	400 V
Tankinhalt in Liter	33	33
Boilerinhalt in Liter	6	7
erford. Wasserdruck	2 bar	2 bar
Wasseranschluß	3/4"	3/4"
Wasserablauf	ø 50 mm	ø 50 mm
Korb-Grundausstattung	4	4
* + 30 mm Griff

Optionen gegen Mehrpreis:

- eingebaute Laugenpumpe
- CNS-Unterbau
- Drucksteigerungspumpe

Als Spülmittel für die B 250 empfehlen wir:

- Schägro-mat A30 Desinfektionsreiniger
- Schägro-mat V 370 Glanztrockner

Als Spülmittel für die B 253 empfehlen wir:

- Schägro-mat C10 Desinfektionsreiniger
- Schägro-mat V 370 Glanztrockner

SCHÄGRO®

GROSSKÜCHENTECHNIK

So finden Sie uns:



Schägro Großküchentechnik GmbH & Co. KG

In den Dorfwiesen 14
71720 Oberstenfeld-Gronau

Tel: 0 70 62/94 00-0
Fax: 0 70 62/94 00-40

www.schaegro.de
info@schaegro.de

