

**SCHÄGG**<sup>®</sup>  
*matic*

DURCHSCHUB-

GESCHIRRSPULMASCHINEN

*Serie GL*




# Serie GL

## Die Pluspunkte im Überblick:



- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt.
- Mit doppelwandigem Tank – Mod. GL 74 zusätzlich mit doppelwandiger Haube.
- Sicher und zuverlässig mit 1 Jahr Vollgarantie.
- Als Reihen- oder Eckmaschine lieferbar.
- Herausnehmbarer CNS-Filter, welcher den Tank- vom Waschraum trennt. Bei Mod. GL 74 ist in diesem Filter noch ein zusätzlicher herausnehmbarer CNS-Filterkorb integriert.



- Korbführung aus Rundprofilen.
- Vollautomatischer Betrieb mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen sowie einem Dauerwaschprogramm. Programmstart beim Schließen der Haube.



- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit Folientastatur und elektronischer Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boiler-temperatur, sowie Kontrollampen für Spülbereitschaft und Betriebszustand der Tank- und Boilerheizungen. Elektronisches Selbst-diagnose-System bei Störungen.



- Spülsystem mit rotierenden Wascharmern komplett aus CNS, Nachspülarne aus CNS mit Kunststoffdüsen bei Mod. GL 72 bzw. mit CNS-Düsen bei Mod. GL 74.
- Serienmäßig mit eingebauten Dosiergeräten für Wasch- und Nachspülmittel.

- Folgende Zusatz-Funktionen können an der Elektronik aktiviert werden:

»**Thermostop**« System zur permanenten Einhaltung der gewünschten Boilertemperatur, d.h. die Maschine spült so lange, bis die eingestellte Boilertemperatur erreicht ist und startet erst dann die Nachspülung. Somit ist eine optimale Hygiene gewährleistet, da nie mit kaltem Wasser nachgespült wird.

»**Energy Saving**« System zur Energieeinsparung durch Reduzierung der Boilertemperatur um 15° C bei längeren Standzeiten.

»**Rapid Ready System**« System zur Verkürzung der Aufheizzeit beim Einschalten der Maschine durch Befüllung des Tanks über den Boiler.

- Komplette tiefgezogene, abgerundete, selbstreinigende und nach vorne versetzte Tank ohne Schmutzecken; keine Schweißstellen – somit optimale Hygiene.
- Aufgrund der selbstentleerenden Vertikalpumpe verbleibt kein verschmutztes Wasser in der Pumpe.
- Mit integrierter Tropfrinne und saugseitigem Pumpenfilter.

Die Maschinen der Serie GL werden mit einer 5-teiligen Korb-Grundausstattung geliefert:

- 1 Grundkorb, 2 Tellerkörbe, 1 Besteckeinsatz, 1 Tasseneinsatz.



### TECHNISCHE DATEN:

Modell	GL 72	GL 74
Theoretische Stundenleistung (Körbe) max.	60/32/24	72/42/32
Korbgröße in mm	500 x 500	500 x 500
Spüldauer der Waschprogramme in Sek.	60/110/150	50/85/110
Maschinen-Breite x -Tiefe in mm	635 x 740	635 x 740
Maschinen-Höhe (geschlossen) in mm	1480	1480
Maschinen-Höhe (offen) in mm	1915	1915
Einschubhöhe in mm	400	400
Betriebsspannung in V	400	400
Leistung Waschpumpe in kW	1,1	1,6
Leistung Tankheizung in kW	3	3
Leistung Boilerheizung in kW	8	9,5
Anschlußwert gesamt in kW	9,1	11,1
Wasser-Anschluß in Zoll	3/4	3/4
Wasser-Ablauf im mm	Ø 50	Ø 50
Erforderlicher Betriebsdruck in Bar	2 – 4	2 – 4
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	3	2,7
Fassungsvermögen Tank in l	20	30
Fassungsvermögen Boiler in l	12	12

Als Spülmittel empfehlen wir SCHAGRO-mat C10 Desinfektionsreiniger und V370 Glanztrockner.

**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
GROSSKÜCHENTECHNIK

**Schägro Großküchentechnik  
GmbH & Co. KG**

In den Dorfwiesen 14 · 71720 Oberstenfeld-Gronau  
Tel: 0 70 62/94 00-0 · Fax: 0 70 62/94 00-40  
www.schaegro.de · eMail: info@schaegro.de